

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás mini 216W-os érintőgombos RGB vezérlőhöz LLCRF4X6AM18A216WTORGBWCOD



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!


Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, a vezérlőt és a távirányítót! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

A távirányító kezelő szervei:

	Be-/Kikapcsolás
	Színtárcsa
	Jelző LED. Jelzi, ha a távirányító jelet küld
	Fényerő szabályzó gomb +/-
	Program futási sebességének állítása +/-
	Program mód választó gomb +/-

Bekötési ábra:



Párosítás

Előfordulhat olyan felhasználási terület, hogy egy vezérlőt csak egy távirányítóval kíván üzemeltetni.

Ehhez kösse össze az áramkört, majd áramtalanítsa. ellenőrizze, hogy van-e elem a távirányítóban, majd helyezze áram alá a vezérlőt. 6 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig, az ábrán jelölt gombokat. A ledszalag villogással jelzi, ha a párosítás sikerült. Ha nem villog a szalag, kérem, ismételje meg a műveletet!



Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12-24V DC. Teljesítmény: 12V-on **216W**, 4 csatorna 4x6A.

a távirányító 2 x AAA elemmel üzemel

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és sorkapoccsal

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: nem szükséges

Méret: 86x45x23 mm, távirányító: 110x53x20 mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

